

S22

Solis



STAGE
3 VÁLCOVÝ
S-TECH MOTOR



BEZ ELEKTRONIKY
MOTORU

OPRAVDOVÁ
OCEL

VYVINUTO
SE SPOLEČNOSTÍ
YANMAR

S22

Solis



VLASTNOSTI 	
MOTOR 	
Výrobce motoru	SOLIS
Výkon (Hp)	22
Počet válců	3
Plnění	Atmosférické
Objem motoru (cc)	1130
Jmenovité otáčky motoru (ot/min)	2700
Vzduchový filtr	Suchý
Krouticí moment (Nm)	55
PPŘEVODOVKA 	
Pohon	4 WD
Spojka	Jednočinná
Převodové stupně	6 Vpřed + 2 Vzad
RYCHLOST (VPŘED) 	
Maximální rychlost (km/h)	17.02
Minimální rychlost (km/h)	2.13
BRZDY 	
Typ	Diskové v olejové lázni
Spínání	Mechanické
Parkovací brzda	Nezávislá
UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU 	
Uzávěrka zadního diferenciálu	●
PTO 	
PTO (rpm)	540, 1000
Spínání PTO	Mechanické
ŘÍZENÍ 	
Typ	Hydrostatické
ELEKTROINSTALACE 	
Baterie	12V, 65 Ah
Alternátor	12V, 42 A
7 Pinová zásuvka (vleku)	●
HYDRAULIKA 	
Třibodový závěs	Kat. 1
Hydraulické okruhy vzadu	1
Zdvih ramen	600 Kg
Kapacita hydraulického čerpadla (L/m)	13.7

VLASTNOSTI 	
KOLA (PŘEDNÍ / ZADNÍ PNEU) 	
Agro (6.0-12 / 8.3-20)	●
Radiální (6.5/80-12 / 280/70/R-18)	○
Průmyslová (8.50-12 / 15.50-16.5)	○
Travní (8.50-12 / 15.50-16.5)	○
Galaxy (220/55 R12 / 280/70 R16)	○
ROZMĚRY A VÁHA (+/-5%) 	
Váha (Kg)	1070
Rozvor (mm)	1560
Délka (mm)	2750
Šířka (mm)	1075
Výška (mm)	1940
Světlná výška (mm)	230
Rozchod předních kol (mm)	875
Rozchod zadních kol (mm)	830
OSTATNÍ 	
Závěs spodní	●
Závěs horní	○
Objem palivové nádrže (L) 	26
PŘÍSLUŠENSTVÍ 	
Čelní nakladač	○
Přední třibodový závěs	○
Přední PTO	○
Přídavné hydraulické okruhy	○
Kabina	○

● Standardní výbava ○ Volitelná výbava

*Údaje a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění v důsledku neustálého zlepšování a vývoje produktu. Všechny rozměry jsou se standardními agro pneumatikami.

VAŠE DEALERSTVÍ

