

26

9+9

Solis



STAGE
3 VÁLCOVÝ
S-TECH MOTOR



BEZ ELEKTRONIKY
MOTORU

OPRAVDOVÁ
OCEL

VYVINUTO
SE SPOLEČNOSÍ
YANMAR

SOLIS 26 9+9

SOLIS



VLASTNOSTI	SOLIS 26 9+9
MOTOR	
Výrobce motoru	Mitsubishi
Výkon (Hp)	26
Počet válců	3
Plnění	Atmosférické
Objem motoru (cc)	1319
Jmenovité otáčky motoru (ot/min)	2500
Vzduchový filtr	Suchý
Krouticí moment (Nm)	76.3
PPŘEVODOVKA	
Pohon	4 WD
Spojka	Jednočinná
Převodové stupně	9 Vpřed + 9 Vzad
RYCHLOST (VPŘED)	
Maximální rychlost (km/h)	21,46
Minimální rychlost (km/h)	1.14
BRZDY	
Typ	Diskové v olejové lázni
Spínání	Mechanické
Parkovací brzda	Nezávislá
UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU	
Uzávěrka zadního diferenciálu	●
PTO	
PTO (rpm)	540, 540E
Spínání PTO	Mechanické
ŘÍZENÍ	
Typ	Hydrostatické
ELEKTROINSTALACE	
Baterie	12V, 65 Ah
Alternátor	12V, 42 A
7 Pinová zásuvka (vleku)	●
HYDRAULIKA	
Třibodový závěs	Kat. 1
Hydraulické okruhy vzadu	1
Zdvih ramen	600 Kg
Kapacita hydraulického čerpadla (L/m)	17.8

VLASTNOSTI	SOLIS 26 9+9
KOLA (PŘEDNÍ / ZADNÍ PNEU)	
Agro (6.0-12 / 8.3-20)	●
Radiální (6.5/80-12 / 280/70/R-18)	○
Agro 24 (7-14 / 8.30 - 24)	○
Průmyslová (8.50-12 / 15.50-16.5)	○
Travní (8.50-12 / 15.50-16.5)	○
Travní 24 (25x8.5-14 / 13.6x16)	○
Galaxy (220/55 R12 / 280/70 R16)	○
ROZMĚRY A VÁHA (+/-5%)	
Váha (Kg)	1250
Rozvor (mm)	1570
Délka (mm)	2895
Šířka (mm)	1215
Výška (mm)	2325
Světla výška (mm)	240
Rozchod předních kol (mm)	885
Rozchod zadních kol (mm)	960
OSTATNÍ	
Závěs spodní	●
Závěs horní	○
Objem palivové nádrže (L)	20
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Čelní nakladač	○
Přední třibodový závěs	○
Přední PTO	○
Přídavné hydraulické okruhy	○
Kabina	○

● Standardní výbava ○ Volitelná výbava

*Údaje a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění v důsledku neustálého zlepšování a vývoje produktu. Všechny rozměry jsou se standardními agro pneumatikami.

VAŠE DEALERSTVÍ

