

Solis

**POHODLNĚJŠÍ
VÝKONNĚJŠÍ
NEŽ KDY DŘÍVE**



50
SHUTTLE XL



VLASTNOSTI 	
MOTOR 	
Počet válců / Objem (cc) / Emisní norma	3 / 3065 / Stage V
Systém úpravy spalin	DOC + DPF
Výkon motoru (kw/Hp)	37.3/50
Jmenovité otáčky motoru	2000
Krouticí moment (Nm)	215 Nm
Plnění	Turbodmychadlem
Intercooler	●
Vzduchový filtr	Suchý
Přehřev motoru	○
Objem palivové nádrže (L)	72
PŘEVODOVKA 	
12x12 Synchronizovaná (4WD)	●
Minimální rychlost vpřed	1.3kmph
Maximální rychlost vpřed	30kmph
12x12 Synchronizovaná (4WD) superplazivá	○
Minimální rychlost vpřed	0.5kmph
Maximální rychlost vpřed	30kmph
NÁPRAVY 	
2WD	○
4WD	●
Uzávěrka diferenciálu	Mechanické
Řazení 4WD	Mechanické
Ovládání brzd	Mechanické
PTO 	
Typ PTO	Mechanické
540/540E/Nezávislé otáčky PTO	●
540/1000/Nezávislé otáčky PTO	○
HYDRAULIKA 	
Kapacita hydraulického čerpadla (L/m)	45
Liftomatic Systém	●
Síla zdvihu ramen (Kg)	2500
Kategorie ramen	II
Rychloupínací háky	○
Hydraulické okruhy vzadu	3
Hydraulické okruhy středové	2
Ovládání hydraulických okruhů středových Joystickem	●
ZÁVĚS	
Automatický polohovací	●
Spodní	●
VZDUCHOVÉ BRZDY 	
Jednookruhové	●
Dvouokruhové	●

VLASTNOSTI 	
ELEKTROINSTALACE (CABRIO/KABINA) 	
Baterie	110AH 800CCA
Alternátor	90A/120A
Odpojovač baterie, 3 Pinová zásuvka, 7 Pinová zásuvka (vleku)	●
ROZMĚRY (CABRIO/KABINA) 	
Rozvor (mm)	2225
Výška (mm)	2690/2480
Šířka (mm)	1840-1880
Délka (mm)	3825-4055
Rozchod předních kol (mm)	1570
Rozchod zadních kol (mm)	1450
Světlá výška (mm)	310
Váha (Kg)	2870
Pneumatiky	9.5x20 & 13.6x28
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Čelní nakladač	○
Přední tříbodový závěs	○
Přední PTO	○
Přídavné hydraulické okruhy	○

● Standardní výbava ○ Volitelná výbava

*Údaje a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění v důsledku neustálého zlepšování a vývoje produktu. Všechny rozměry jsou se standardními agro pneumatikami.

